

FAX送信先: (株)ウイスターエレクトロニクス FAX:042-355-7262

下記注文書必要事項ご記入のうえご注文下さい。

年 月 日

貴社名:

ご住所:

所属部署名:

ご担当者名:

印

E-Mail:

@

TEL:

FAX:

納品先住所: 〒

納品先TEL:

<ご注意>


ご注文に際しては、注文手引書をご覧くださいませようお願いいたします。  
ご不明点等、ご連絡下さい。

E-Mail: support@wister-jp.com

TEL: 042-355-7261

## セミカスタム注文書

WFPG-20  - SC \* \* \* \*



受注後、貴社固有仕様番号を  
発行いたします。

\* ご希望基板記号を枠内にご記入ください

記号	基板種類
A	CORE・AUX系電源基板
B	I/O系電源基板
C	拡張電源基板

数量	<input type="text"/>
----	----------------------

\* 最低注文数は6枚

次ページセミオーダー仕様をお忘れなくご記入ください。

FAX送信先: (株)ウイスターエレクトロニクス FAX:042-355-7262

下記注文書必要事項ご記入のうえご注文下さい。 貴社名:

I 電源機能

電源機能 選択			
1	スペクトル拡散	有 / 無	
2	RESET回路	有 / 無	ms
3	電源レール	固定	
4	スイッチング周波数		MHz

\* 2, 3はWFPG-20Aのみ有効

II マルチフェーズ動作位相数

マルチフェーズ動作	
6	
12	

\* WFPG-20B/Cのみ有効

III パワーオン・シーケンス

III-1 立ち上げ間隔時間 (Tb)

設定 (Tb) ms	要求 (Tb) ms
2	
10	
30	
60	
120	

\* WFPG-20Aのみ有効

III-2 トラッキングのランプアップ時間

ランプ時間 (ms)	WFPG-20A	WFPG-20B
2		
4		
10		
20		
30		

IV 出力、マージン、動作モード

WFPG-20A						
電源名称	種類	入力電圧 (V)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	マージン選択	動作モード
V <sub>CCAUX 1</sub>	スイッチング	5	3.3	3.2	5 / 10 / 15	
V <sub>CCAUX 2</sub>	スイッチング	5		4	5 / 10 / 15	
V <sub>CCAUX 3</sub>	LDO	3.3		1.5	5 / 10 / 15	指定不可
V <sub>CCINT 1</sub>	スイッチング	5		5	5 / 10 / 15	

WFPG-20B						
電源名称	種類	入力電圧 (V)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	マージン選択	動作モード
V <sub>CC0 1</sub>	スイッチング	5		8	5 / 10 / 15	
V <sub>CC0 2</sub>	スイッチング	5		8	5 / 10 / 15	
V <sub>CC0 3</sub>	スイッチング	5		8	5 / 10 / 15	
V <sub>CC0 4</sub>	スイッチング	5		8	5 / 10 / 15	